



Gamme



Epandeurs de compost & Topdressers



Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT

Multispread™

La gamme MultiSpread™ d'épandeurs de top dressing est conçue pour durer et épandre à peu près n'importe quelle matière : humide ou sèche

Cette gamme de topdressers peut étaler différents matériaux : sable, compost, copeaux de bois, etc. Cette polyvalence en fait, la machine idéale, pour différents utilisateurs.



MultiSpread™ 45HP

Capacité : 130 Litres / 170kg
Largeur d'épandage : 76 cm
Système d'épandage :
Grilles alternatives



MultiSpread™ 65PT Attelage Bas/Haut*

Capacité : 250 Litres ou 430 Litres (avec rehausse) / 454kg
Largeur d'épandage : 76 cm
Système d'épandage : Tapis / par gravité



En option
Rehausse pour compost + 180 Litres



Attelage haut BCS
*à définir à la commande



Attelage bas tondeuse
*à définir à la commande

MultiSpread™ 248PT Attelage Bas

Capacité : 760 Litres ou 1520 Litres (avec rehausse) / 680 kg
Largeur d'épandage : 122 cm
Système d'épandage : Tapis / par gravité



En option
Rehausse pour compost
+ 760 Litres



MultiSpread™ 62SP

Capacité : 190 Litres / 295kg
Largeur d'épandage : 107 cm

Système d'épandage : Tapis + pulvérisateur rotatif
Avancement : Hydrostatique

En option
Goulotte de chargement



MultiSpread™ 100SP

Avec goulotte de chargement de série
Capacité : 280 Litres ou 510 Litres (avec rehausse) / 454kg
Largeur d'épandage : 76 cm

Système d'épandage : Tapis + brosse rotative
Avancement : Hydrostatique



OPTION
DISPONIBLE
Début 2024

En option
Table d'épandage



En option
Rehausse pour compost + 230 Litres



Multispread™

MultiSpread™ 415SP

Avec goulotte de chargement de série

Capacité : 425 Litres / 680kg

Largeur d'épandage : 122 cm

Système d'épandage : Tapis + brosse rotative

Avancement : Hydrostatique



En option
Aérateur
à profondeur
réglable



En option
Semoir Intégré

MultiSpread™ 220 *Entrainement par les roues* MultiSpread™ 220H *Entrainement Hydraulique*

Capacité : 420 Litres ou 770 Litres (avec rehausse) / 680kg

Largeur d'épandage : 152 cm

Système d'épandage : Tapis + pulvérisateur rotatif



En option
Kit déflecteurs arrière
(permet de régler la largeur)



En option
Goulotte de chargement



MultiSpread™ 320 *Entrainement par les roues* MultiSpread™ 320H *Entrainement Hydraulique*

Capacité : 770 Litres

ou 1530 Litres (avec rehausse)

1225kg

Largeur d'épandage : 183 cm

Système d'épandage :

Tapis + pulvérisateur rotatif



En option
Kit déflecteurs arrière
(permet de régler la largeur)



En option
Goulotte de chargement



En option
Rehausse pour compost
+ 760 Litres



TruFlow™

La gamme TruFlow™ d'épandeurs fonctionne à partir d'une conception simple. Les épandeurs TruFlow™ sont utilisés sur les terrains de sport en gazon, les courts de tennis, les greens de golf et les applications agricoles telles que l'épandage d'agents de séchage dans les poulaillers ou la litière sèche.

Les topdressers TruFlow™ sont conçus pour fonctionner avec des matières plus sèches et fluides avec des teneurs en humidité allant de 25 à 30 %.



TruFlow™ 24D

Capacité : 80 Litres / 170kg
Largeur d'épandage : 61 cm
Système d'épandage : Gravité + tambour

TruFlow™ 36D

Capacité : 280 Litres / 544kg
Largeur d'épandage : 91 cm
Système d'épandage : Gravité + tambour



TruFlow™ 54D

Capacité : 420 Litres / 740kg
Largeur d'épandage : 137 cm
Système d'épandage : Gravité + tambour



DriFlow™

La gamme DriFlow™ d'épandeurs a été spécialement conçue pour épandre de la chaux, des semences, des engrais granulaires et toutes autres matières fluides et fines. Ce sont des épandeurs de précision.



DriFlow™ 36DF

Capacité : 140 Litres / 180kg
Largeur d'épandage : 91 cm
Système d'épandage : Gravité + agitateur



En option
Deuxième
agitateur



En option
Couvrete

DriFlow™ 48DF



Capacité : 198 Litres / 242kg
Largeur d'épandage : 122 cm
Système d'épandage : Gravité + agitateur



En option
Deuxième
agitateur



En option
Couvrete

DriFlow™ 60DF



Capacité : 255 Litres / 300kg
Largeur d'épandage : 152 cm
Système d'épandage : Gravité + agitateur



En option
Deuxième
agitateur



| Multispread™ | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|
| Spécifications | | 45HP | 65PT | 248PT | 62SP | 100SP | 415SP | 220 | 320 |
| Code article | EA/04500 | EA/65PT | EA/248PT | EA/62SP | EA/100SP | EA/415SP | EA/0220 | EA/0320 | |
| Epannage possible | Compost | Sable, compost, copeaux... | Sable, compost, copeaux... | Sable (190L), compost (1530L) * | Sable (280L), compost (510L) * | Sable, compost | Sable (420L), compost (770L) * | Sable (770L), compost (1530L) * | |
| Capacité | 130 Litres | 250 L ou 430 L avec rehausses | 760 L ou 1520 L avec rehausses | 190 L | 280 L ou 510 L* avec rehausses | 425 L | 420 L ou 770 L* avec rehausses | 770 L ou 1530 L* avec rehausses | |
| Poids à vide | 51.2kg | 131.5kg | 123.4 kg | 170 kg | 317.5 kg | 680 kg | 215.5 kg | 345 kg | |
| Charge maximum | 170 kg | 454 kg | 680 kg | 295 kg | 454 kg | 680 kg | 783 kg | 1225 kg | |
| Largeur d'épandage | 76 cm | 76 cm | 122 cm | 107 cm | 76.2 cm | 122 cm | 152 cm | 183 cm | |
| Système d'épandage | Crible alternatif 3/8 (9.5mm) | Tapis / par gravité | Tapis + épandeur/pulvérisateur | Tapis + épandeur/pulvérisateur | Tapis + brosse | Tapis + brosse | Tapis + épandeur/pulvérisateur | | |
| Pneus | 4.80 / 4.00-8 Gazon | 5.00-15 Agraire | 18 x 8.50-8 Gazon (roues motrices) | 18 x 8.50-8 Gazon (roues motrices) | | | 20.5 x 8.0-10 Gazon | 26.0 x 12-12 Gazon | |
| Entrainement | Mécanique par une roue | Mécanique par les 2 roues | Mécanique par une roue | Mécanique par une roue | | | Mécanique par les 2 roues | | |
| Châssis | Acier, Peinture époxy | Acier, Peinture époxy, caisse en acier inoxydable | Acier, Peinture époxy, caisse en acier inoxydable | Acier, Peinture époxy, caisse en acier inoxydable | | | Acier, Peinture époxy | | |
| Attelage | Bas ou BCS (haut) | Bas + béquille | Bas | Bas | | | Bas | | |
| Moteur | | | Briggs & Stratton 875 6.5Cv | Honda 10Cv | | | Honda GX630 20Cv | | |
| Transmission | Mécanique par une roue | Mécanique par une roue | Mécanique par une roue | Hydrostatique | | | Hydrostatique 4x4 | Hydrostatique ou hydraulique | |
| Dimensions de la caisse Longueur x Largeur (cm) | 76.2 x 45.7 | 81.3 x 77.5 | 116.8 x 121.9 | 94 x 64 | 87.6 x 77.5 | 116 x 122 | 144.8 x 59.7 | 186.7 x 77.5 | |
| Longueur Totale | 160 cm | 185 cm | 258 cm | 213 cm | 252 cm | 193 cm | 252 cm | 310 cm | |
| Largeur Totale | 77 cm | 112 cm | 170 cm | 85 cm | 90 cm | 140 cm | 114 cm | 148 cm | |
| Hauteur Totale | 104 cm | 71 cm | 87.6 cm | 107 cm | 99 cm | 127 cm | 95 cm | 100 cm | |
| Puissance minimum | | 12 Cv (9kw) | 20 Cv (15.5kw) | | | | 16 Cv (12kw) | 20 Cv (15.5kw) | |

| Spécifications | | TruFlow™ | | | DriFlow™ | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------|-----------------------|------------|--|
| | 24D | 36D | 54D | 36DF | 48DF | 60DF | |
| Code article | EA/024D | EA/036D | EA/054D | EA/036DF | EA/048DF | EA/060DF | |
| Epannage possible | Sable, matière max 30 % humidité | Sable, caoutchouc émiété, matière max 25 % humidité | Sable, argile calcinée, caoutchouc émiété | | Chaux, engrais, sable | | |
| Capacité | 80 Litres | 280 Litres | 420 Litres | 140 Litres | 198 Litres | 255 Litres | |
| Poids à vide | 59 Kg | 102 Kg | 160 Kg | 107 Kg | 118 Kg | 129 Kg | |
| Charge maximum | 170 Kg | 544 Kg | 740 Kg | 180 Kg | 242 Kg | 300 Kg | |
| Largeur d'épandage | 61 cm | 91 cm | 137 cm | 91 cm | 122 cm | 152 cm | |
| Système d'épandage | | Gravité + tambour | Gravité + agitateur | | | | |
| Pneus | 4.80 / 4.00-8 | 16.00 / 6.50-8 gazon | 18.00 / 8.50 - 8 | | | | |
| Entrainement | | Mécanique par une roue | Mécanique par une roue | | | | |
| Châssis | | Acier, peinture epoxy | Acier, peinture epoxy | | | | |
| Dimensions de la caisse Longueur x Largeur (cm) | 51 x 63.8 | 61 x 96.5 | 61 x 142.2 | | | | |
| Longueur Totale | 91 cm | 165 cm | 165 cm | | | | |
| Largeur Totale | 93.5 cm | 145 cm | 201 cm | 155 cm | 185.4 cm | 215.9 cm | |
| Hauteur Totale | 100 cm | 92 cm | 94 cm | | | | |
| Puissance minimum | | | 13 Cv (9kw) | | | | |

Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT

Retrouvez-nous sur Internet



www.cornu-sas.com



12 Z.A. de la Croix St Mathieu
28320 GALLARDON - FRANCE

+33 2 37 31 00 10